



SKROSS®
ADAPT TO THE WORLD

World to Europe USB | 1.500266-E | 7640326820383

World to UK USB | 1.500267-E | 7640326820444

World to USA USB | 1.500268-E | 7640326820482

World to CH+IT+BRA USB | 1.500269-E | 7640326820543

World to Europe USB AC20PD | 1.500295-E | 7640326820994


World to UK USB AC20PD | 1.500293-E | 7640326821014

World to USA USB AC20PD | 1.500294-E | 7640326821038

Europe to UK USB AC20PD | 1.500283-E | 7640326820895

Europe to USA USB AC20PD | 1.500284-E | 7640326820956

6. World to UK USB AC20PD



ENGLISH

- 1. World to Europe USB**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 2. World to UK USB**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 3. World to USA USB**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 4. World to CH+IT+BRA USB**

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W

2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 5. World to Europe USB AC20PD**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 6. World to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 7. World to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 8. Europe to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 9. Europe to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 10. Fuse replacement for all to UK Versions**

Slow blow microfuse (glass or ceramic): T 7 A, 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Plug types: A USA/Japan, B USA, C Euro, E French Schuko, F Schuko, G UK, I Australia/China, J Switzerland, L Italy, N Brazil

- Safety instructions**

 - Keep the adapter out of the reach of children.
 - The adapter is only intended for short-term use. Disconnect from the mains/ device after use.
 - Never use the adapter if the casing is damaged.
 - Never expose the adapter to liquids or moisture.
 - The adapter is only suitable for use in enclosed spaces (IP20).
 - The adapter is not a voltage converter. The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
 - The fuse will blow if the adapter is used with higher-powered devices than specified (W = A x V).
 - When replacing the fuse always use an appropriate fuse.
 - The adapter cannot be used to charge electric vehicles.
 - The adapter must only be used to connect a single device (not including USB connections).
 - The adapter must not be used with multiplug sockets or other adapter plugs.
 - Improper use of the adapter will invalidate the manufacturer's warranty.
 - Retain a copy of this document and the manual.

Warranty & limitation of liability

This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product, (ii) force majeure events; (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (iv) any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtimes, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.
©2025 WorldConnect AG. All rights reserved.

ČEŠTINA

- 1. World to Europe USB**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 2. World to UK USB**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 3. World to USA USB**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 4. World to CH+IT+BRA USB**

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W

2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 5. World to Europe USB AC20PD**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 6. World to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 7. World to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 8. Europe to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 9. Europe to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 10. Výměna pojistky (UK)**

Pomalá jímnná pojistka (skleněná nebo keramická): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Standardy zástrčky: A USA/Japonsko, B USA, C Euro, E Francouzská zástrčka s ochranným kontaktem, F Švédsko s ochranným kontaktem, G UK, I Austrálie/Čína, J Švýcarsko, L Itálie, N Brazílie


- Bezpečnostní pokyny**

 - Udržujte mimo dosah dětí.
 - Učíteku k dočasnému použití. Po použití odpojte od napájecí sítě / přístroje.
 - Nepoužívejte s pokročilým použitím.
 - Nikdy neotvírejte a neopravujte pouzdro.
 - Záměrné kontakty s kápalmi nebo vodiči.
 - Vhodné pouze pro použití v interiéru (IP20).
 - Adaptér není měnič napětí! Vstupní napětí připojeného přístroje se musí shodovat s napětím místní elektrické sítě.
 - Při použití adaptéru s přístroji s vyšším než specifikovaným příkonem (W = A x V) se přehřívá příjístroj.
 - Při výměně pojistky (pozor: není možná u všech adaptérů) použijte vhodnou pojistku.
 - Někdy se používá k nabíjení vodič s elektrickým pohonem.
 - K jednomu adaptéru smí být připojen jen jeden přístroj (s výjimkou přílopek USB).
 - Nepožívejte ve spojení s víceznáčnými zásuvkami nebo propojovacími zástrčkami.
 - Při neodborném použití zaniká záruka výrobce.
 - Tento dokument a návod k použití je nutné uchovat.


Záruka a omezení odpovědnosti

Tento výrobek byl vyvinut tak, aby splňoval mezinárodní požadavky na bezpečnost. Uživatel musí s výrobkem zacházet z nutnou opatrností a

1. World to Europe USB



7. World to USA USB AC20PD



opatrnosti. Záruka zaniká po 24 měsících od data zakoupení a omezuje se výhradně na výměnu vadného výrobku. S výjimkou výměny vadného výrobku během záruční doby společnost WorldConnect AG za žádných okolností neručí za přímé, nepřímé a/nebo následné škody, které byly způsobeny (i) vadným výrobkem, (ii) vyšší mocí, (iii) zneužitím výrobku mimo rámec jeho účtení, (iv) použitím v rozporu s návodem k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za ušlý zisk, prostoje, ztrátu dat a také za jiné ztráty a/nebo škody vzniklé v důsledku řádného používání nebo zneužití výrobku.

Vyhraujeme si právo na provádění změn.
©2025 WorldConnect AG. Všechna práva vyhrazena.

DANSK

- 1. World to Europe USB**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 2. World to UK USB**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 3. World to USA USB**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 4. World to CH+IT+BRA USB**

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W

2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 5. World to Europe USB AC20PD**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 6. World to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 7. World to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 8. Europe to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 9. Europe to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 10. Udskiftning af sikring (UK)**

Forsikret mikrosikring (glas eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Stikstandarder: A USA/Japan, B USA, C Euro, E Fransk schuko, F Schuko, G UK, I Australien/Kina, J Schweiz, L Italien, N Brasilien

- Sikkerhedsanvisninger**

 - Opbevar tilgængeligt for børn.
 - Beregnet til midlertidigt anvendelse. Kables fra lysnettet/enheden efter brug.
 - Må ikke anvendes med beskadiget kabinet.
 - Må ikke komme i kontakt med væsker eller fugt.
 - Kun egnet til anvendelse i lukkede rum (IP20).
 - Adapteren er ikke en spændingstransformer. Indgangsspændingen for den enhed, der skal tilsluttes, skal stemme overens med det lokale lysnets spænding.
 - Ved anvendelse af adapteren sammen med enheder med en højere effekt end specificeret (W = A x V) springer sikringen.
 - Ved udskiftning af sikringen skal der anvendes en egnet sikring.
 - Må ikke bruges til at oplade elektriske køretøjer.
 - Pro-adaptøren må tilsluttes én og kun én enhed (med undtagelse af USB-stik).
 - Må ikke anvendes sammen med multistikåder eller adapterstik.
 - Ved forkert anvendelse bortfalder producentgarantien.
 - Dette dokument og brugervejledningen skal opbevares.

Garanti og ansvarsbegrænsning

Dette produkt er udviklet til at leve op til internationale sikkerhedskrav. Brugeren skal behandle produktet med den nødvendige omtanke og omhu. Materialeleveranten udløber efter 24 måneder fra købsdatoen og er begrænset til erstatning af det defekte produkt. Ud over erstatningen af et defekt produkt inden for garantiperioden hæfter WorldConnect AG under ingen omstændigheder for direkte skader, indirekte skader og/eller følgeskader, der forårsages af enten (i) et defekt produkt; (ii) force majeure-hændelser; (iii) misbrug af produktet ud over anvendelsesformålet; (iv) anvendelse i strid med anvisningerne i brugervejledningen. Enhver hæftelse for tab og forfølgelse, driftsafbrydelse, datatab samt alle andre tab og/eller skader, der opstår ved korrekt drift eller misbrug af produktet, er udelukket.

Der tages forbehold for ændringer.
©2025 WorldConnect AG. Alle rettigheder forbeholdes.

DEUTSCH

- 1. World to Europe USB**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 2. World to UK USB**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 3. World to USA USB**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 4. World to CH+IT+BRA USB**

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W

2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 5. World to Europe USB AC20PD**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 6. World to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 7. World to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 8. Europe to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 9. Europe to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 10. Sicherungswechsel (UK)**


Täuge Feinsicherung (Glas oder Keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Steckerstandards: A USA/Japan, B USA, C Euro, E Französischer Schuko, F Schuko, G UK, I Australien/China, J Schweiz, L Italien, N Brasilien


- Sicherheitshinweise**

 - Von Kindern fernhalten.
 - Für den temporären Einsatz vorgesehen. Nach Gebrauch vom Stromnetz/Gerät trennen.
 - Nicht mit beschädigtem Gehäuse verwenden.
 - Nicht mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
 - Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet (IP20).
 - Adapter ist kein Spannungsumwandler. Eingangsspannung des anzuschließenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
 - Bei Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistung als spezifiziert (W = A x V), besteht die Sicherung durch.
 - Beim Sicherungswechsel die passende Sicherung verwenden.

2. World to UK USB



8. Europe to UK USB AC20PD



- Darf nicht verwendet werden, um elektrische Fahrzeuge zu laden.
- Pro Adapter darf genau ein Gerät angeschlossen werden (USB Anschlüsse ausgenommen).
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Herstellergarantie.
- Dieses Dokument und die Bedienungsanleitung sind aufzubewahren.

Garantie & Haftungsbeschränkung

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Sicherheitsanforderungen zu genügen. Der Anwender muss das Produkt mit notwendiger Umsicht und Sorgfalt behandeln. Die Sachgewährleistung erlischt nach 24 Monaten ab Kaufdatum und beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz des defekten Produktes. Abgesehen vom Ersatz eines defekten Produktes innerhalb der Garantiezeit, ist WorldConnect AG unter keinen Umständen haftbar für direkte, indirekte und/oder Folgeschäden, die verursacht werden durch (i) ein fehlerhaftes Produkt; (ii) Ereignisse höherer Gewalt; (iii) Missbrauch des Produkts über den Verwendungszweck hinaus; (iv) Verwendung entgegen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust sowie alle anderen Verluste und/oder Schäden, die bei ordnungsgemäßer Betribe oder Missbrauch des Produkts entstehen, ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.
©2025 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

ESPAÑOL

- 1. World to Europe USB**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 2. World to UK USB**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 3. World to USA USB**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 4. World to CH+IT+BRA USB**

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W

2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 5. World to Europe USB AC20PD**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 6. World to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 7. World to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 8. Europe to UK USB AC20PD**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 9. Europe to USA USB AC20PD**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC – 3.0 A (50 W), 90 V DC – 2.0 A (80 W), 120 V DC – 1.5 A (80 W)

USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A (150 W), 90 V DC – 2.2 A (80 W), 120 V DC – 1.67 A (200 W)
- 10. Cambio de fusible (UK)**

Fusible de precisión de acción lenta (vidrio o cerámica): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Clavijas estándar: A EE. UU./Japón, B EE. UU., C tipo Euro, E tipo Schuko francés, F tipo Schuko, G GB, I Australia/China, J Suiza, L Italia, N Brasil

- Indicaciones de seguridad**

 - Ha de mantenerse fuera del alcance de los niños.
 - Previsto para uso temporal. Después del uso, separar de la red eléctrica el dispositivo.
 - No utilizar si la cubierta presenta daños.
 - Evitar cualquier contacto con líquidos y humedad.
 - Adecuado solo para el uso en habitaciones cerradas (IP20).
 - El adaptador no es un transformador de tensión: la tensión de entrada del dispositivo que se va a conectar debe coincidir con la tensión de la red eléctrica local.
 - Si se utiliza el adaptador con dispositivos que tengan una potencia mayor que la especificada (W = A x V), entonces se funde el fusible.
 - Utilizar un fusible adecuado si se cambia el fusible.
 - No se debe utilizar para cargar vehículos eléctricos.
 - Por cada adaptador se puede conectar exactamente un dispositivo (con excepción de las conexiones USB).
 - No se puede utilizar en combinación con tomas de corriente múltiples ni con enchufes adaptadores.
 - La garantía del fabricante se extingue en caso de uso inadecuado.
 - Guardar este documento y las instrucciones de uso.

Garantía y limitación de responsabilidad

Este producto ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso, (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de su uso previsto, (iv) uso contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.
©2025 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

FRAANÇAIS

- 1. World to Europe USB**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 2. World to UK USB**

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 3. World to USA USB**

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- 4. World to CH+IT+BRA USB**

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W

2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- 5. World to Europe USB AC20PD**

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W

USB

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC2PDP

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

6. World to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

7. World to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

8. Europe to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

9. Europe to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

10. Wyznaczenie bezpieczeństwa (UK)

Bezpieczeństwo czynniki, zwłoczyny (szkiany lub ceramiczny): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Standardy wytk: A USA/Japonia, B USA, C Europa, E Francuski Schuko, F Schuko, G UK, I Australia/Chiny, J Szwajcaria, L Włochy, N Brazylia

Wskaźniki bezpieczeństwa

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Do tymczasowego użytku. Po użyciu odłączyć od sieci elektrycznej/urządzenia.
- Nie stosować uszkodzoną obudowę.
- Unikać kontaktu z cieciami lub wilgocią.
- Wyłączyć do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (IP20).
- Adapter nie jest konwerterem napięcia. Napięcie wejściowe przyłączanego urządzenia musi być zgodne z napięciem w lokalnej sieci zasilającej.
- W przypadku użycia adaptera z urządzeniami o większej mocy niż podano w specyfikacji (W = A x V) nastąpi przepalenie bezpiecznika.
- W razie wymiany bezpieczników użyć odpowiedniego bezpiecznika.
- Nie wolno stosować do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Do każdego adaptera można podłączyć tylko jedno urządzenie (za wyjątkiem przyrządy USB).
- Nie stosować razem z przedłużaczami wielopunktowymi lub przejściówkami.
- W przypadku nieprawidłowego stosowania następuje wygaszenie gwarancji producenta.
- Niniejszy dokument oraz instrukcje obsługi należy zachować.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności
Niniejszy produkt opracowano w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Użytkownik musi obchodzić się z produktem zachowując konieczną ostrożność i staranność. Gwarancja na produkt wygasa po upływie 24 miesięcy od daty zakupu i ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego produktu. Za wyjątkiem wymiany wadliwego produktu w okresie objętym gwarancją firma WorldConnect AG w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody spowodowane, pośrednie lub/następcze będące konsekwencją (i) wadliwości produktu; (ii) działania sięi wyżej; (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie; (iv) użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu utraconych zgłoszeń, przestępstw w produkcji, utrały danych oraz wszelkich innych strat (lub szkód powstałych przy prawidłowej eksploatacji lub niewłaściwym użytkowaniu produktu.

Zmiany zastrzeżone.
© 2025 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORTUGUÊS

1. World to Europe USB

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC2PDP

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

6. World to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

7. World to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

8. Europe to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

9. Europe to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

Substituição de fusíveis
Microfusível lento (vidro ou cerâmica): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Tomadas padrão: A EUA/Japão, B EUA, C Euro, E Schuko de França, F Schuko, G Reino Unido, I Austrália/China, J Suíça, L Itália, N Brasil

Recomendações de segurança

- Manter fora do alcance de crianças.
- Previsão para uma utilização temporária. Após a utilização, desligar da rede elétrica/dispositivo.
- Não utilizar se a carga estiver danificada.
- Não permitir contacto com líquidos ou humidade.
- Não adequado para a utilização em espaços fechados (IP20).
- O adaptador não é um transformador de tensão. A tensão de entrada do dispositivo deve corresponder à tensão da rede elétrica local.
- A utilização do adaptador com dispositivos cuja potência seja superior à especificada (W = A x V) leva a que o fusível se queime.
- Ao substituir os fusíveis utilizar o fusível adequado.
- Não utilizar para carregar veículos elétricos.
- Deve apenas ser ligado um dispositivo por adaptador (exceto ligações USB).
- Não utilizar em conjunto com blocos de tomadas ou fichas adaptadoras.
- A garantia do fabricante é anulada em caso de utilização indevida.
- Conservar o presente documento e o manual de instruções.

Garantia e limitação da responsabilidade
Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição e está limitada apenas à substituição do produto defeituoso. A parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect AG não é, sob nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indiretos e/ou consequências, causados por (i) um produto defeituoso; (ii) eventos de força maior; (iii) uso indevido do produto para além da utilização prevista; (iv) utilização não conforme o manual de instruções, incluída-se toda a responsabilidade por danos materiais, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.
© 2025 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ

1. World to Europe USB

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC2PDP

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

6. World to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

7. World to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

8. Europe to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

9. Europe to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

Schimbarea siguranței (UK)
Siguranța pentru curent slab, cu acțiune întârziată (sticlă sau ceramică): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Standardes stetcher: A USA/Japão, B SUA, C Euro, E Schuko model Francez, F Schuko, G UK, I Australia/China, J Eŧevia, L Italia, N Brazilia

Indicații de siguranță
• Nu țineți la îndemâna copilor.
• Prevăzut pentru utilizare temporară. După utilizare, decuplați de la rețeaua de curent/de la aparat.
• Nu utilizați cu o carcasă deteriorată.
• Nu aduceți în contact cu lichide sau cu umezeală.
• Adecvat doar pentru utilizare în spații închise (IP20).
• Adaptorul nu este transformator de tensiune: Tensiunea de intrare a aparatului care se va conecta trebuie să coincidă cu tensiunea rețelei locale de curent.
• În cazul utilizării adaptorului cu aparate cu o putere mai mare decât cea specificată (W = A x V), se va arde siguranța.
• La schimbarea siguranței utilizați siguranța potrivită.
• Utilizarea pentru încărcarea autovehiculelor electrice este interzisă.
• Per adaptor se poate conecta numai un aparat (cu excepția conexiunilor USB).
• Nu utilizați în combinație cu prize multiple sau stechere intermediare.
• În caz de utilizare necorespunzătoare, garanția producătorului se anulează.
• Păstraare acestor documente și a instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.

Garantia e limitarea răspunderii

Acest produs a fost conceput așa încât să respecte standardele de siguranță internaționale. Utilizatorul are obligația de a utiliza produsul cu prudență și grijă necesare. Garanția materială se stinge la 24 de luni de la data cumpărării și se limitează exclusiv la înlocuirea produsului defect. Cu excepția înțelesului unui produs defect în perioada de garanție, WorldConnect AG nu răspunde în niciun circumstanță pentru daune directe, indirect și/sau consecutive, cauzate de (i) un produs defect; (ii) eveniment de forță majoră; (iii) utilizarea abuzivă a produsului, cu nerespectarea scopului de utilizare; (iv) utilizarea cu nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Este exclusă orice garanție pentru pierderea profitului, întreruperea funcționării, pierderea de date, precum și alte pierderi și/sau daune fizice, care intervin în cazul utilizării necorespunzătoare sau abuzive a produsului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.
©2025 WorldConnect AG. Toate drepturile rezervate.

SLOVENČINA

1. World to Europe USB

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC2PDP

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

6. World to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

7. World to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

8. Europe to Europe USB (Home USB Hub)

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

9. Europe to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

10. Europe to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

11. Vymena poistky (UK)

Pomali jemná poistka (aklo alebo keramika): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Štandardní konektory: A USA/Japonsko, B USA, C Euro, E Francúzsky s ochrannými kontaktmi, F S ochrannými kontaktmi, G UK, I Austrália/Čína, J Svažsko, L Taliansko, N Brazília

Bezpečnostné upozornenia

- Užívajte mimo dosahu detí.
- Učinite na deňované použitie. Po použití odpojte od elektrickej siete/zariadenia.
- Nepoužívajte s pokodenými káblovými kytami.
- Zabráňte kontaktu s kvapalinou alebo vlhkosťou.
- Nevhodné na používanie v zatvorených priestoroch (IP20).
- Adaptér nie je menič napätia! Vstupné napätie pripojeného zariadenia sa musí zhodovať s napätím lokálnej elektrickej siete.
- Prí používaní adaptera so zariadeniami vyššieho výkonu, ako je špecifikovaný (W = A x V), poistka prebehne.
- Prí výmene poistky použite vhodnú poistku.
- Nesmie sa použiť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Na každý adapter sa smie pripojiť presne jedno zariadenie (s výnimkou USB pripojení).
- Nepoužívajte spoločne s viacnásobnými zásuvkami alebo prepajovacími konektormi.
- Prí neodbornom používaní zaniká záruka výrobu.
- Uchovajte tento dokument a návod na použitie.

Záruka a obmedzenie ručenia

Tento produkt bol vyvinutý takým spôsobom, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Používateľ musí produkt používať s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou. Predmetná záruka zaniká po 24 mesiacoch od dátumu zakúpenia a obmedzuje sa výlučne na náhradu posledného defektu. Ochránidnau od náhrady za poškodený produkt počas záručnej doby netvrdí spoločnosť WorldConnect AG za žiadnych okolností za poruchy, nepriame a/alebo následné škody, ktoré si spôsobenie (i) chybným produktom; (ii) udožením vyššej moci; (iii) zneužitím produktu nad rámec účelu jeho použitia; (iv) používaním v rozpore s pokynmi v návode na použitie. Akokoľvek záruka za užší žsk, prevádzkové prestavy, stratu údajov, ako aj všetky ostatné stavy al podobné škody, ktoré vzniknú pri nadhne prevádzke alebo zneužití produktu, je vylúčená.

Právo na zmeny vyhradené.
©2025 WorldConnect AG. Všetky práva vyhradené.

SUOMI

1. World to Europe USB

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB

Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC2PDP

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

6. World to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

7. World to USA USB AC2PDP

Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

8. Europe to UK USB AC2PDP

Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port:5.0VDC–30A(150W),90VDC–20A(180W),120VDC–15A(180W)
USB-Cprt:5.0VDC–30A(150W),90VDC–222A(180W),120VDC–167A(200W)

9. Europe to USA USB AC